

Productinformatie

POLO - FILTERVLIES

POLO Filtertechniek biedt een breed gamma aan hoogwaardige filtervliesen, die worden ingezet bij verspaningsprocessen en afvalwaterstromen. De aard van het te filteren medium en de bewerkingen bepalen soort en type vlies.



De keuze van het type filtervlies wordt gebaseerd op praktische ervaringen bij vele gebruikers. Aangezien elke bedrijfssituatie anders is, is begeleiding door onze specialisten noodzakelijk voor de juiste keuze en verdere optimalisering van uw productieproces.

type/rollengte	toepassing	gr/m ²
170 / 100 m	water	100
200 / 200 m	fosfaatwater, slijp-emulsie	35
210 / 100 m	olie, buizen walsen	65
250 / 150 m	olie, slijpen, emulsie	60
260 / 250 m	universeel inzetbaar	20
280 / 160 m	speciaal type voor PPK	72
290 / 250 m	universeel inzetbaar	20
290 / 500 m	universeel inzetbaar	20
320 / 200 m	olie, slijpen, emulsie	40
330 / 150 m	olie, slijpen, emulsie	50
370 / 100 m	universeel inzetbaar	60
380 / 50 m	honen, leppen, hm-slijpen	300
390 / 50 m	universeel inzetbaar	150
400 / 25 m	honen, leppen, hm-slijpen	400
430 / 150 m	universeel inzetbaar	40
490 / 100 m	universeel inzetbaar	70
500 / 100 m	universeel inzetbaar	80
520 / 100 m	universeel inzetbaar	120
540 / 250 m	universeel inzetbaar alt. voor 310	20
560 / 200 m	universeel inzetbaar alt. voor 310	30
570 / 500 m	water	14
580 / 100 m	universeel inzetbaar alt. voor 480	65
590 / 50 m	aanvulling op 390	150
670 / 100 m	olie, water, emulsie	55

Polo- filtervlies is standaard leverbaar in de volgende breedtes:

500, 700, 1000 en 1500 mm

Afwijkende maten zijn op bestelling leverbaar