

## *Productinformatie*

### **SNIJOLIE SLP 32 EP**

#### Productbeschrijving

Snijolie SLP 32 EP is een niet in water oplosbare, chloorvrije high-tech snijolie met EP-additieven en polaire werkzame stoffen. De olie is nevelarm en bijzonder geschikt voor de verspaning van hooggelegeerde staalsoorten. Legeringen van aluminium en koper kunnen niet worden bewerkt.

#### Toepassingsgebieden

Snijolie SLP 32 EP voldoet uitstekend op bewerkingscentra, draaiautomaten en machines met enkelvoudige reservoirs voor draadsnijbewerkingen, draaien, frezen en zware bewerkingen. Door de uitgebalanceerde additieven worden, bij zorgvuldige selectie, uitstekende materiaaloppervlakken en optimale gereedschapstandtijden gegarandeerd..

#### Technische gegevens \*

ISO-viscositeitsklasse	DIN 51519	VG 32
Viscositeit bij 40 °C	DIN 51562	32 mm <sup>2</sup> /s (cSt.)
Viscositeit bij 100 °C	DIN 51562	5,4 mm <sup>2</sup> /s (cSt.)
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	100
Kleur volgens ASTM	DIN 51578	1,0
Dichtheid bij 15 °C	DIN 51757	890 kg/m <sup>3</sup>
Vlampunt	DIN ISO 2592	210 °C
Gietpunt	DIN ISO 3016	- 22 °C
As, oxide	DIN EN 7	0,2 g/ 100g
Gehalte aan asfaltene	DIN 51595	niet meetbaar
Gehalte aan onopgeloste stoffen	DIN 51592	niet meetbaar
Watergehalte	DIN ISO 3733	niet meetbaar
Neutralisatiegetal, zuur	DIN 51558 Deel 1	1,3 mg KOH/g
Verzepingsgetal	DIN 51559	9,0 mg KOH/g

\* richtwaarden