

Productinformatie

SNIJOLIE SLP 32

Productbeschrijving

Snijolie SLP 32 is een in water oplosbare high-tech chloorvrije snijolie, waaraan bijzondere additieven zoals vette oliën, zwavel en fosfor zijn toegevoegd. Het gebruik van snijolie SLP 32 garandeert uitstekende materiaaloppervlakken en lange gereedschapstandtijden.

Toepassingsgebieden

Snijolie SLP 32 is bijzonder geschikt voor bewerkingen zoals brootsen, schroefdraadsnijden, automatische schroefproductie, tandwielfrezen, boren, frezen en zagen. Het product is algemeen inzetbaar voor gebruik op (revolver)draaibanken voor ferrometaal met gemiddeld koolstofgehalte en gemiddelde legeringsgraad, alsmede CU-legeringen.

Technische gegevens *

ISO-viscositeitsklasse	DIN 51519	VG 32
Viscositeit bij 40 °C	DIN 51562	32 mm ² /s (cSt.)
Viscositeit bij 100 °C	DIN 51562	5,4 mm ² /s (cSt.)
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	100
Kleur volgens ASTM	DIN 51578	1,0
Dichtheid bij 15 °C	DIN 51757	890 kg/m ³
Vlampunt	DIN ISO 2592	210 °C
Gietpunt	DIN ISO 3016	- 22 °C
As, oxide	DIN EN 7	0,16 g/ 100g
Gehalte aan asfaltenen	DIN 51595	niet meetbaar
Gehalte aan onopgeloste stoffen	DIN 51592	niet meetbaar
Watergehalte	DIN ISO 3733	niet meetbaar
Neutralisatietal, zuur	DIN 51558 Deel 1	1,3 mg KOH/g
Verzepingsgetal	DIN 51559	9,0 mg KOH/g

* richtwaarden