

STRUB Contram Systeemreiniger

Hoog geconcentreerd reinigings- en conditioneringsmiddel voor koelsmeermiddelsystemen

Omschrijving

Hoog geconcentreerd reinigings- en conditioneringsmiddel voor koelsmeermiddel- en andere op water gebaseerde omloopsystemen.

Toepassingsgebied

Voor alle watermengbare koelsmeermiddel- en andere op water gebaseerde omloopsystemen, welke periodiek gereinigd moeten worden.

Mengverhouding

Bij vervuiling en ingebruikname nieuwe vloeistof	0,05 - 0,094 %
--	----------------

Toepassing

Voeg systeemreiniger toe aan de bestaande vloeistof en laat deze mee circuleren in de machine. Er kan probleemloos doorgewerkt worden, waarbij huidcontact zoveel mogelijk vermeden dient te worden

Het reinigingsproces begint. Afhankelijk van de vervuilingsgraad zal een volledige reiniging ca. 24 uur in beslag nemen.

Aansluitend is een mechanische reiniging sterk aan te bevelen.

Het systeem leeg maken en spoelen met spoelwater waaraan 1 - 2% concentraat is toegevoegd van de nieuw aan te maken vloeistof.

Vul hierna direct de machine met nieuwe koelvloeistof/oplossing in de juiste mengverhouding volgens de productinformatiebladen.

Transport

ADR/SDR: UN 3265, Klasse 8, Verpakkingsgroep II