

Productinformatie

IF Vario EC 1500 (D) elektrostatische afzuig-unit voor oliedamp, droge stof en emulsie (< 5%)

De IFE afzuig-units worden gefabriceerd in Duitsland door IFS, die al decennia specialist is in hoogwaardige industriële afzuigtechniek.

EIGENSCHAPPEN IF Vario EC 1500 (D)



- Complete luchtreinigingsunit
- Afscheidingsgraad tot 99% bij een partikelgrootte van 0,01 µm.
- Elektrostatische afscheiding
- compacte elektro-cel vgl. DIN EN 60204-1)
- aanzuigneus, 200 mm, slang- of buisaansluiting
- Meervoudige aanzuigopeningen mogelijk
- Voor olie- en emulsienevel (<5%)

Technische gegevens:

Standaarduitrusting:	25 mm metaalgaas voorfilter 1 x elektrocel (1500) 2 x elektrocel (1500 D)
Aanzuigcapaciteit:	tot ca. 1500 m ³ /h (vrij zuigend)
Filteroppervlak:	8 / (16) m ²
Ventilator:	0,75 kW IE2
Bedrijfsspanning:	400 V / 3Ph / N / PE / 50/60 Hz
Stroomverbruik:	ca. 1,8 A
Geluidsniveau:	ca. 66 dB(A)
Kleur (standaard):	RAL 7035 (licht grijs)

Elke unit wordt gebouwd op de specifieke situatie bij onze klanten.