

Productinformatie

IFMC 600-1800 NEVELAFZUIGER voor slijpstof en emulsienevel

De IFMC afzuig-units worden gefabriceerd in Duitsland door IFS, specialist in hoogwaardige industriële afzuigtechniek. Het model IFMC is een instapmodel waarbij binnen de beperkte behuizing een volwaardige mechanische afscheidingstechniek wordt geleverd. Het meegeleverde eindfilter zorgt voor schone lucht die in de werkplaats kan worden teruggeblazen.



IFMC 600 -1100 - 1800

Specifieke kenmerken

- mechanische afscheiding
- 3-traps filtratie:
 - 50 mm metaalgaasfilter
 - 50 mm filtermatten
 - EU13 eindfilter
- reinigt 99,99% (>0,3 um)
- capaciteit 600-1800 m3/h
- slang of buismontage
- voor slijpstof en emulsienevel

Technische gegevens:

Aanzuigcapaciteit m3/h	600 – 1100 - 1800
Aanzuigopening mm	150 – 200 – 250
Aantal filterstappen	3
Bedrijfsspanning	3 x 400V 50Hz
Stroomverbruik	0,75 A
Afmetingen (lxbxh) mm	790 x 490 x 580 mm
Geluidsniveau	ca. 72 dB(A)
Kleur (standaard)	RAL 7035
Gewicht	64 kg