

Productinformatie

PROTEC 60 ANTIROEST

Protec 60 is een transparant, sterk corrosiewerend middel. Door de wasachtige bestanddelen in de oplossing, is het zeer geschikt voor langdurig opslaan van roestgevoelige producten, matrijzen, stempels, werkstukken en machinegereedschappen.

Het ontleent zijn eigenschappen aan een unieke samenstelling van speciaal geselecteerde wasbestanddelen en olie, waarbij het percentage wasbestanddelen hier hoger ligt dan bij onze aerosol Protec 30. Het verwijderen gaat eenvoudig door gangbare reinigers.

Toepassingen

Protec 60 is speciaal ontwikkeld als effectieve antiroest bescherming bij opslag en vervoer van metalen werkstukken, stalen stempels en extrusie matrijzen. Het biedt een zeer hoge weerstand tegen water, waarbij zoute en zure invloeden teniet worden gedaan. Hierdoor geeft het langdurige bescherming. Protec 60 kan ook goed worden ingezet voor gereedschappen, machines, onderdelen, wapens, holle ruimten van auto's enzovoorts.

Gebruiksaanwijzing

Protec 60 aerosol

Schudt de bus voor gebruik en spuit regelmatig op een afstand van 20 cm van het te behandelen oppervlak. Daar Protec 60 snel drogend is, kan eventueel een tweede laag na 30 seconden worden aangebracht.

Protec 60 bulk

De bulk-versie leent zich uitstekend voor dompeling, kwasten of airless spuiten. Door onderdompeling wordt de beste bescherming verkregen.

Verwijderen

Protec 60 kan eenvoudig worden verwijderd met:

- * Petroline Primary Cleaner aerosol
- * Petro Clean 50 ontvetter
- * Petroline Solvent Cleaner aerosol
- * alkalische reinigers
- * terpentijn.

Bijzondere eigenschappen

Dichtheid bij 20°C	0,845
Kleur Protec 60	licht bruin, transparant
Brandgevaarklasse	categorie 2
Vochtigheidstest, 1000 uur	o.k.
Zoutsproeitest, 100 uur	o.k.
Beschermingsduur bij opslag binnenshuis:	min. 18 maanden

Veiligheidsinstructies en opslag

Waarschuwing: brandbaar

Verpakking:

Aerosol	400 ml (op aanvraag)
Bulk verpakking	jerrycan 25 liter, 200 liter vaten