

Productinformatie

POLO Schijfskimmer SSK-A35

De POLO schijfskimmer bestaat uit een kunststof schijf met een zwakstroom aandrijfmotor en 2 schrapers. De niet emulgeerbare bovendrijvende olie wordt van de emulsie of van het water verwijderd, door de schijf langzaam te draaien. De bovendrijvende olie blijft door de speciale adhesiekracht aan de kunststof schijf hechten, terwijl de waterfase ongemoeid terugloopt in het reservoir. Hierdoor wordt de oppervlakte van het reservoir gereinigd van olie. De schraper scheidt de aangehechte olie van de band en leidt dit in een opvangreservoir.



Kenmerken

- Industriële aandrijfmotor
- Goede waterdichtheid van de behuizing
- Aansluitspanning 230V/50 Hz, werkspanning 24V/50 Hz
- Opgenomen vermogen 4 W
- Toerental 4 min-1
- Gewicht ca. 4,5 kg
- Staal verchroomde schrapers
- Schijf: PU op kunststof mat

Montage en onderhoud

De POLO schijfskimmer is nagenoeg onderhoudsvrij. Het nastellen van de schraper is niet nodig. De skimmer is bedoeld voor montage op of aan een reservoir, waarbij de skimmer gemonteerd moet worden op de plaats waar zich de meeste olie verzamelt, zonder grote schommelingen van de vloeistofspiegel. Het opvangreservoir voor de olie is niet in de leveringsomvang opgenomen.

